

## Impressoras de etiquetas **ELTRON**

### Modelo LP / TLP 2742



Térmica (LP) ou termo transferência (TLP)  
Resolução de 203 dpi  
Largura de impressão 104 mm. (4,1 ")  
Velocidade de 51 mm/s (2 " x s)

### Modelo LP / TLP 2722



Térmica (LP) ou termo transferência (TLP)  
Resolução de 203 dpi  
Largura de impressão 54 mm (2,1")  
Velocidade de 51 mm/s (2 " x s)

### Modelo TLP 3742



Térmica (LP) ou termo transferência (TLP)  
Resolução de 300 dpi  
Largura de impressão 104 mm (4,1 ")  
Velocidade de 51mm/s (2 " x s)

**ELTRON LP/TLP 2722 – LP/TLP 2742 – TLP 3742****Características técnicas**

	<b>LP / TLP 2722</b>	<b>LP / TLP 2742</b>	<b>TLP 3742</b>
Tecnologia de impressão	Térmica direta ou termo transferência		
Resolução	203 dpi (8 pontos x mm.)		300 dpi (12 pontos x mm.)
Velocidade impressão	51 mm/s ( 2 " x s )		
Comprimento impressão	de 9,7 mm a 279 mm (0,38" a 11")		de 9,7 mm. a 254 mm. (0.5" a 30")
Largura de impressão	54 mm. (2,12" )	104 mm. ( 4,09" )	
Memória (Standard/Max)	128Kb / 256 Kb SRAM - 512 Kb / 1 Mb FLASH		512 Kb/ 1 Mb SRAM – 1 Mb Flash
Interface	RS-232 serial e Paralela (Centronics)		
Alimentação	110/220 VAC ± 10% a 29 VDC, 80W , 50 / 60 Hz		
Software	Driver para Windows ( 3.1/95/98/Me/NT/2000) – Create a Label		
Fonte de caracteres	Conjunto de caracteres internacionais standard - 5 fontes alfanuméricas de 1,25mm a 6,0mm (0,049" a 0,23"), Expansíveis : 1x1 a 24x24 e rotacionáveis : 0°, 90°,180° e 270°		
Códigos de barra	Código 39 , Código 93 , Código 128 (Subset A,B,C) , Código UCCC/EAN 128, Codabar , 125, EAN-8-13 UPC-A e UPC-E 2&5 add on , POSTNET , Matrix 25, etc. – Bidimensional Maxicode e PDF417		
Papel	Térmico direto, ou com ribbon em couche, trans-term, poliéster, poliestireno, polipropileno, vinil, laminados metálicos e tecidos emborrachados Rolo de 5" (127 mm), tubete de 1,0" (25mm). Espessura de 0,0025" a 0,01" (0,0635mm a 0,254mm)		
Ribbon	Cera, Cera/Resina, Resina – Rolo de 90m Diâmetro externo Max. 1,4" (36mm) – Diâmetro tubete 0,5" (12,5mm)		
Dimensões (L/C/A)	155 mm x 262 mm x 172 mm (6,09" x 10,31" x 6,77")	200 mm x 247 mm x 171 mm (7,9" x 9,75" x 6,75")	
Peso	1,3 Kg.	1,8 Kg.	
Agencias homologadas	CE, UL, CUL, FCC classe A, TUV, VCCCI		
Ambientais	Temperatura : de 4°C a 38°C (40°F a 100°F) – Umidade: de 10 a 90% não condensante		
Opcionais	Servidor de rede – Cortador de etiquetas – Kit dispensador - Suporte externo para rolo de 8" Cartão de memória SRAM e FLASH – Relógio de tempo real – Teclado KDU		

**LP/TLP 2742****SUPRIMENTOS****PRINT-SERVER****LP/TLP 2722**

Impressoras de Etiquetas, Leitores para Código de Barras, Leitores Magnéticos, Leitores Halográficos, Impressoras Fiscal e não Fiscal, Impressoras de Cheques, Coletores de Dados, Equipamentos por Rádio Freqüência, Transportadores Especificos (Esteiras), Aplicadores de Etiquetas, Etiquetas Adesivas, Tags e Rótulos em Materiais Especiais, Ribbons para Impressoras e Fax.