

Leitor de códigos de barra Laser Manual

symbol[®] - Serie LS2200
The Enterprise Mobility Company[™]



- Interfaces USB, Teclado, Serial RS232, OCIA e Caneta
- Profundidade de campo até 575 mm. (para código de 20 mil)

Leitor Laser Manual



Serie LS2200

Características Técnicas :

Profundidade de Leitura:	de contato a 425 mm para códigos UPC 100%
Largura do campo:	254 mm
Resolução:	0,127 mm (5.0 mil)
Contraste:	Diferencial de refletância mínima de 20%
Decodificação de códigos:	Auto-discriminação de todos os códigos Standard ADF: formatação avançada, modifica o dato antes do envio ao PC
Configuração:	Via códigos de barra no manual do usuário ou aplicativo no micro
Firmware:	Atualizável em FLASH
Interfaces:	LS2200: determinada pelo controlador de interface LS2208: USB, Teclado, RS232, Caneta, TTL RS232, IBM 468x/469x e Synapse
Velocidade de varredura:	100 linhas / s em elemento MYLAR
Trama de varredura:	Linha única
Giro/ Inclinação :	60°, 65°
Fonte de Luz:	Visível, diodo laser de 650 nm, CDRH Classe II, IEC Classe 2
Indicadores:	Visível: dois leds / Sonoro programável: 3 níveis de volume em 3 diferentes tons
Elétricas:	Alimentação: 5 VDC +/- 0,5 - LS2200: pelo cabo de interface / LS2208: fonte externa Certificados: UL1950, CSA C22.2 N°950, EN60950/IUEC950
Físicas:	Dimensões (mm): Largura: 63 - Profundidade: 84 - Altura: 152 \ Peso: 146 g
Ambientais:	Temperatura: Operação de 0° a 50°C / Armazenamento de -40° a 70° C Umidade Relativa: 5% a 95% (Não condensante) Imunidade a Níveis de luz: Artificial 4.842 Lux - Natural 107.600 Lux Suporta quedas de até 1,5 m no concreto
Opcional:	Suporte Hands-free

<p>Profundidade de leitura</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Largura Mín. barra: (mm/mil)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.12 (5)</td> </tr> <tr> <td>0.2 (7.5)</td> </tr> <tr> <td>0.25 (10)</td> </tr> <tr> <td>UPC 100%</td> </tr> <tr> <td>0.5 (20)</td> </tr> </tbody> </table> <p>mm 0 127 254 380 508 635</p>	Largura Mín. barra: (mm/mil)	0.12 (5)	0.2 (7.5)	0.25 (10)	UPC 100%	0.5 (20)	<p>Pedestal</p>	<p>Ângulo máximo de inclinação</p>
Largura Mín. barra: (mm/mil)								
0.12 (5)								
0.2 (7.5)								
0.25 (10)								
UPC 100%								
0.5 (20)								

Impressoras de Etiquetas, Leitores para Código de Barras, Leitores Magnéticos, Leitores Halográficos, Impressoras Fiscal e não Fiscal, Impressoras de Cheques, Coletores de Dados, Equipamentos por Rádio Freqüência, Transportadores Específicos (Esteiras), Aplicadores de Etiquetas, Etiquetas Adesivas, Tags e Rótulos em Materiais Especiais, Ribbons para Impressoras e Fax.