

Leitor de códigos de barra Laser

symbol[®] - Serie LS4000
The Enterprise Mobility Company[™]



- Interfaces **USB, Teclado, Serial RS232, OCIA e Caneta**
- **Profundidade de campo até 320 mm. (para código de 20 mil)**
- **Opcional sem fio**

Impressoras de Etiquetas, Leitores para Código de Barras, Leitores Magnéticos, Leitores Halográficos, Impressoras Fiscal e não Fiscal, Impressoras de Cheques, Coletores de Dados, Equipamentos por Rádio Freqüência, Transportadores Específicos (Esteiras), Aplicadores de Etiquetas, Etiquetas Adesivas, Tags e Rótulos em Materiais Especiais, Ribbons para Impressoras e Fax.

Leitor Laser



Serie LS4000

Características Técnicas :

Profundidade de Leitura:	de contato a 230 mm para códigos UPC 100%
Largura do campo:	Códigos 1D: 508 mm / Códigos 2D: 81mm
Resolução:	0,127 mm (5.0 mil)
Contraste:	1D: Diferencial refletância mín. de 25% / 2D: Diferencial de refletância mín. de 35%
Decodificação de códigos:	1D: Auto-discriminação de todos os códigos Standard / 2D: PDF417
Configuração:	Via códigos de barra no manual do usuário ou aplicativo no micro
Modelo / Interface:	LS4004i: RS232C / LS4005i: IBM 468x/469x / LS4006i: Teclado / LS4007i: USB LS4074i: RS232 na base RF / LS4075i: IBM 468x/469x na base RF
Velocidade de varredura:	36 linhas / s (bi-direcional)
Giro/ Inclinação :	25°, 55°
Fonte de Luz:	Visível, diodo laser de 650 nm, CDRH Classe II, IEC Classe 2
Indicadores:	Visível / Sonoro programável: 3 níveis de volume em 3 diferentes tons
Radio Transmissor:	Linha LS4071: alcance de 3 m
Base receptora:	Alimentação: fonte externa de 9VDC@1.2A / Conexão: RS232 Dimensões: Largura: 102 - Profundidade: 241 - Altura: 89
Elétricas:	IBM 46xx, RS232C, Teclado: 4.8 VDC@ 200mA / USB: 4.625-5,25 VDC@ 200mA Na linha 4071: Bateria 3000 leituras / carga, carregada ao Maximo em aprox. 2 horas
Físicas:	Dimensões (mm): Largura: 71 - Profundidade: 127 - Altura: 160 \ Peso: 170 g
Ambientais:	Temperatura: Operação 0° a 40°C / Armazenamento de -40° a 60° C Umidade Relativa: 5% a 95% (Não condensante) Imunidade a Níveis de luz Artificial e Natural Suporta quedas no concreto de até 1.2 m
Opcional:	Pedestal de altura ajustável (12,7 a 25,4 cm) e ângulo ajustável (0 a 90°)



Impressoras de Etiquetas, Leitores para Código de Barras, Leitores Magnéticos, Leitores Halográficos, Impressoras Fiscal e não Fiscal, Impressoras de Cheques, Coletores de Dados, Equipamentos por Rádio Frequência, Transportadores Específicos (Esteiras), Aplicadores de Etiquetas, Etiquetas Adesivas, Tags e Rótulos em Materiais Especiais, Ribbons para Impressoras e Fax.