

## Impressoras de etiquetas ARGOX térmicas ou termo-transferência

### Modelo OS – 214 TT



- ❑ Térmica ou termo transferência
  - ❑ Velocidade de 3 pol./seg.
  - ❑ Resolução de 203 dpi
  - ❑ Largura de impressão 4,1 pol.

### Modelo OS – 204 TT



- ❑ Térmica
  - ❑ Velocidade de 2 pol./seg.
  - ❑ Resolução de 203 dpi
  - ❑ Largura de impressão 4,1 pol.

### Modelo OS – 314 TT



- ❑ Térmica ou Termo transferência
  - ❑ Velocidade de 2 pol./seg.
  - ❑ Resolução de 300 dpi
  - ❑ Largura de impressão 4,1 pol.

**Serie OS 204 – OS214 – OS314****Características técnicas**

	<b>OS204</b>	<b>OS214</b>	<b>OS314</b>
Tecnologia de impressão	Térmica direta	Térmica direta ou termo transferência	
Resolução	203 dpi (8 pontos x mm.)		300 dpi (12 pontos x mm.)
Velocidade impressão	2 pol. x s ( 51 mm. x s )	2 a 3 pol. x s (51 a 76 mm. x s)	2 pol. x s ( 51 mm. x s )
Comprimento impressão	de 13 mm. a 1.143 mm. (0,5" a 45")		de 13 mm. a 750 mm. (0.5" a 30")
Largura de Impressão	de 25 mm. a 104 mm. ( 1,0" a 4,09" )		
Tipo de processador	16 bits		32 bits
Memória	512Kb DRAM		512Kb Flash /2Mb DRAM
Interface	RS-232 serial e Paralela (Centronics)		
Alimentação	110/220 VAC ± 10% a 19 VAC, 80W , 50 / 60 Hz		
Software	ARGOX PPLA & PPLB – Driver para Windows ( 3.1/95/98/NT) – CODESOFT 4 XLT PLUS		
Fonte de caracteres	Conjunto de caracteres internacionais standard - 5 fontes alfanuméricas de 1,25mm a 6,0mm (0,049" a 0,23"), Expansíveis : 1x1 a 24x24 e rotacionáveis : 0°, 90°,180° e 270°		
Códigos de barra	Código 39 , Código 93 , Código 128 (Subset A,B,C) , Código UCCC/EAN 128, Codabar , I25, EAN-8-13 UPC-A e UPC-E 2&5 add on , POSTNET , Matrix 25, etc. – Bidimensional Maxicode e PDF417		
Formatos Gráficos	.PCX, .BMP, GDI graphics		
Papel	Térmico direto, ou com ribbon em couche, trans-term, poliéster, poliestireno, polipropileno, vinil, laminados metálicos e tecidos emborrachados Rolo de 4,3" (109 mm), tubete de 1,0" (25mm). Espessura de 0,0025" a 0,01" (0,0635mm a 0,254mm)		
Ribbon	N D	Cera, Cera/Resina, Resina - Rolo de 100m Diâmetro externo máximo 1,4" (36mm) – Diâmetro tubete 0,5" (12,5mm)	
Dimensões	Largura de 186mm., comprimento de 278mm., altura de 153mm.		
Peso	1,9 Kg.	2,1 Kg.	
Agencias homologadas	CE, UL, CUL, FCC classe B		
Ambientais	Temperatura : de 4°C a 38°C (40°F a 100°F) – Umidade: de 10 a 90% não condensante		
Opcionais	ARGOnet servidor de rede – Cortador de etiquetas – Kit dispensador - Suporte externo para rolo de 8" Cartão de memória RAM 512Kb (para OS-204 e OS-214) - Cartão de memória Flash 512Kb		

**ACCESSÓRIOS**

DESTACADOR



TECLADO



PRINT-SERVER



SUPORTE EXTERNO

Impressoras de Etiquetas, Leitores para Código de Barras, Leitores Magnéticos, Leitores Halográficos, Impressoras Fiscal e não Fiscal, Impressoras de Cheques, Coletores de Dados, Equipamentos por Rádio Freqüência, Transportadores Especificos (Esteiras), Aplicadores de Etiquetas, Etiquetas Adesivas, Tags e Rótulos em Materiais Especiais, Ribbons para Impressoras e Fax.