

Impressoras de etiquetas por termo-transferência



Serie Xi III Plus

110xiIII Plus



- **Velocidade Max.:** 10" x s em **203dpi**;
8" x s em **300dpi** e 4" x s em **600 dpi**
- **Largura Impressão:** de 20 a 114 mm

140xiIII Plus



- **Velocidade Max.:** 12"/305 mm x s
- **Largura Impressão:** de 40 a 128 mm
- **Resolução:** 203 dpi / 8 pontos x mm

-170xiIII Plus



- **Velocidade Max.:** 8"/203 mm x s
- **Largura Impressão:** de 50 a 168 mm
- **Resolução:** 300 dpi / 12 pontos x mm

220xiIII Plus



- **Velocidade Max.:** 10"/254 mm x s
- **Largura Impressão:** de 100 a 220 mm
- **Resolução:** 203 dpi / 8 pontos x mm

Processador RISC de 32 bits @ 133MHz / Memória de 16Mb SDRAM e 4Mb Flash

Impressoras de Etiquetas, Leitores para Código de Barras, Leitores Magnéticos, Leitores Halográficos, Impressoras Fiscal e não Fiscal, Impressoras de Cheques, Coletores de Dados, Equipamentos por Rádio Freqüência, Transportadores Específicos (Esteiras), Aplicadores de Etiquetas, Etiquetas Adesivas, Tags e Rótulos em Materiais Especiais, Ribbons para Impressoras e Fax.

Impressoras de etiquetas por termo-transferência



Serie Xi III Plus

Características técnicas

	110xiIII Plus	140xiIII Plus	170xiIII Plus	220xiIII Plus
Tecnologia:	Térmica direta ou transferência térmica / Cabeçote com elemento Equalizador de energia (E3)			
Resolução (dpi):	203; 300 ou 600	203	300	203
Velocidade Máxima:	203dpi : 10" x s 300dpi : 8" x s 600dpi : 4" x s	12" / 305 mm x s	8" / 203 mm x s	10" / 254 mm x s
Processador:	32bits RISC @ 133MHz			
Memória:	Standard: 16Mb SDRAM (12Mb usuário) / 4Mb Flash (2Mb usuário)			
Painel de controle:	Display LCD Backlit com instruções de operação em vários idiomas			
Interfaces:	USB 2.0 – RS-232C/422/485 – Paralela IEEE 1284 – Print Server com ou sem fio (RF)			
Sensor:	Transmissivo e reflexivo			
Expansão:	Slot PCMCIA			
Alimentação:	Universal 90-254 VAC / 48-62Hz			
Linguagem:	ZPL II – ZBI – APL / Zebra Link – ZebraNet Utilities / ZebraNet Bridge			
Fonte de caracteres:	- Standard : 7 bitmaps Rotação: 0º, 90º,180º e 270º - 1 smooth expansível (CG Triumvirate™ Bold Condensed) - Sets de caracteres: IBM Code Page 850 Internacional			
Códigos de barra:	Lineares-1D: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 with subsets A/B/C and UCC Case C Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and EAN 2 or 5 digital extensions, Plessey, Postnet, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, LOGMARS, MSI, Codabar, Planet Code Bi-Dimensional -2D: Codablock, PDF-417, Code 49, DataMatrix, Maxi Code, QR Code, Micro PDF-417, TLC 39			
Formatos Gráficos:	Suporta fontes e gráficos definidos pelo usuário; formato HEX- binário ou comando ZPL II			
Opcionais e acessórios:	PrintServer com ou sem fio (RF) – Fontes de caracteres – Cartucho de expansão de memória Rebobinador – Cortador – Destacador – Adaptador tubete de 40mm – Porta articulada			
Homologações:	Bi-National UL 60950 Third Edition/CSA; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-00 Third Edition; IEC 950/EN60950: 1992 w/amendments 1; through 4 (CB Scheme); EN55022: 1998 Class B; EN55024: 1998; EN61000-3-2, 3 w/amendment;A12; Canadian ICES-003, Class B, FCC Class B; Argentina 92/98 Phase 3; Australia AS/NZS 3548; R.O.C. CNS 13438.			
Dimensiones: (cm)	Altura: 39,4 Largura: 26,3 Profundidade: 49,5	Altura: 39,4 Largura: 28,3 Profundidade: 49,5	Altura: 39,4 Largura: 33,4 Profundidade: 49,5	Altura: 39,4 Largura: 39,7 Profundidade: 49,5
Peso:	22,7 Kg	25 Kg	30,5 Kg	32,7 Kg
Ambientais:	-Temperatura operação: (TT) 5°C a 40°C / (DT) 0°C a 40°C -Temperatura armazenagem: -40°C a 60°C - Umidade Operação: de 20 a 85% não condensante - Umidade armazenagem: de 5 a 85% não condensante			

Impressoras de Etiquetas, Leitores para Código de Barras, Leitores Magnéticos, Leitores Halográficos, Impressoras Fiscal e não Fiscal, Impressoras de Cheques, Coletores de Dados, Equipamentos por Rádio Freqüência, Transportadores Específicos (Esteiras), Aplicadores de Etiquetas, Etiquetas Adesivas, Tags e Rótulos em Materiais Especiais, Ribbons para Impressoras e Fax.

Impressoras de etiquetas por termo-transferência



Serie Xi III Plus



Suprimentos

Ribbons - Etiquetas



	110xiIII Plus	140xiIII Plus	170xiIII Plus	220xiIII Plus
Comprimento de impressão:	39 polegadas 991 mm			
Papeis:	Térmico, couchê, TT, vinil, poliéster, em rolos ou formulário			
Espessura:	Papel + liner: de 0,076 mm a 0,305 mm (0,003 a 0,012 polegadas)			
Rolo de papel:	Diâmetro Max. de 203 mm (8 polegadas) em túbulo de 76 mm (3 polegadas)			
Largura papel:	de 20 a 114 mm	de 40 a 140 mm	de 51 a 180 mm	de 108 a 224 mm
Ribbon:	Cera, Cera / Resina o Resina			
Rolo de Ribbon:	Diâmetro Max. de 81,3 mm (3,2 polegadas) em túbulo de 25,4 mm (1 polegada)			
Largura Ribbon:	de 20 a 110 mm	de 40 a 130 mm	de 51 a 170 mm	de 108 a 220 mm

ACESSÓRIOS :

Expansão de Memória	Rede sem fio (RF)	Rede sem fio (RF)	Print - Server

Impressoras de Etiquetas, Leitores para Código de Barras, Leitores Magnéticos, Leitores Halográficos, Impressoras Fiscal e não Fiscal, Impressoras de Cheques, Coletores de Dados, Equipamentos por Rádio Freqüência, Transportadores Específicos (Esteiras), Aplicadores de Etiquetas, Etiquetas Adesivas, Tags e Rótulos em Materiais Especiais, Ribbons para Impressoras e Fax.